

Link do produktu: <https://bruta.pl/gasnica-sniegowa-2-kg-gs-2x-b-boxmet-p-544.html>



Gaśnica śniegowa 2 kg GS-2x B BOXMET

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GS-2x B
Producent	OGNIOCHRON

Opis produktu



Gaśnica śniegowa 2 kg.

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B,
- bezszwowy zbiornik pokryty trwałą powłoką lakierniczą,
- funkcjonalna dysza umożliwiająca precyzyjne podanie środka gaśniczego na źródło ognia,
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego,
- znacznie lżejsza butla nowej generacji,
- niezawodność w działaniu oraz prosta obsługa,
- skuteczność gaśnicza 34 B,
- czas działania 6 s,
- zakres temperatur stosowania -20°C +60°C,
- przeznaczona do stosowania w lakierniach, energetyce, magazynach, halach przemysłowych i warsztatach,
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie,
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Gasi również pożary typu C.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.

Pożary grupy B: ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.)

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	34B
Masa środka gaśniczego	2 kg
Czynnik roboczy	CO ₂
Czas działania	6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	320 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	7 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość	543 mm
Średnica zbiornika	105 mm