

Link do produktu: <https://bruta.pl/gasnica-sniegowa-5-kg-gs-5x-b-boxmet-p-545.html>



## Gaśnica śniegowa 5 kg GS-5x B BOXMET

Cena brutto	<b>429,00 zł</b>
Cena netto	<b>348,78 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>GS-5x B/MP</b>
Producent	<b>OGNIOCHRON</b>

### Opis produktu

#### Gaśnica śniegowa 5 kg.

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B,
- bezszwowy zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą,
- wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego,
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego,
- znacznie lżejsza butla nowej generacji,
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu,
- skuteczność gaśnicza 55 B,
- czas działania 9 s,
- zakres temperatur stosowania -20°C +60°C,
- przeznaczona do stosowania w lakierniach, energetyce, magazynach, halach przemysłowych,
- gaśnica może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 30/2008),
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie,
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego.

#### Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Długi wąż zakończony prądownicą ułatwia gaszenie.
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Gasi również pożary typu C.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

#### JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.

---

**Požary grupy B:** ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.)

## Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	55B
Masa środka gaśniczego	5 kg
Czynnik roboczy	CO <sub>2</sub>
Czas działania	9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	320 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	14 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V lub 123000 V*
Całkowita wysokość	660 mm
Średnica zbiornika	140 mm

\*Gaśnica GS-5x B/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych do 123000 V