

Link do produktu: <https://bruta.pl/gasnica-wodno-pianowa-2-l-gwp-2x-af-boxmet-p-541.html>



Gaśnica wodno-pianowa 2 l GWP-2x AF BOXMET

Cena brutto	197,00 zł
Cena netto	160,16 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GWG-2x ABF/MP
Producent	OGNIOCHRON

Opis produktu



- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF,
- gaśnica z środkiem gaśniczym FUREX CASA jest specjalnie przeznaczona do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych,
- zawarty w gaśnicy FUREX CASA po rozpyleniu go w specjalnej dyszy wytwarza pianę, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie powoduje gwałtownego wyrzutu palącego się tłuszczu (jak w przypadku wody), dodatkowo warstwa izolacyjna piany stanowi zabezpieczenia przed ponownym samozapłonem,
- gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV (z odległości min. 1m),
- skuteczność gaśnicza 5A 34B 25F,
- czas działania 6 s,
- zakres temperatur stosowania -30°C +60°C,
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie,
- znajduje szczególne zastosowanie w kuchniach, stołówkach i restauracjach,
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Bardzo skuteczna w gaszeniu olejów i tłuszczów jadalnych.
- Warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny samozapłon.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.

Pożary grupy A: ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B: ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.)

Pożary grupy F: oleje, tłuszcze jadalne.

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	5A 34B 25F
Masa środka gaśniczego	2 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	4,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urz.ądz.	1000 V
Całkowita wysokość	433 mm
Średnica zbiornika	110 mm