

Link do produktu: <https://bruta.pl/gasnica-wodno-pianowa-6-l-gwp-6x-ab-boxmet-p-540.html>



Gaśnica wodno-pianowa 6 l GWP-6x AB BOXMET

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	OGNIOCHRON

Opis produktu



Gaśnica pianowa 6l

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy AB,
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy,
- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą,
- wnętrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie,
- dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu,
- zastosowanie środka gaśniczego Sthamex zabezpiecza przed ponownym samozapłonem,
- wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiającą stosowanie tych gaśnic do gaszenia urządzeń będących pod napięciem do 1 kV,
- możliwość wielokrotnego napełniania Autoryzowanych Zakładach Serwisowych,
- skuteczność gaśnicza 8A 113B,
- czas działania 12 s,
- zakres temperatur stosowania +5°C +60°C,
- przeznaczona jest szczególnie do zabezpieczania budynków mieszkalnych, szpitali, żłobków, szkół, restauracji, a także na stacje paliw, bazy transportowe, itp.,
- może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 26/2008),
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie,
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

-
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
 - Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.

Pożary grupy A: ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B: ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.)

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	8A 113B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	12 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C / +60 °C
Masa całkowita	9,9 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość	540 mm
Średnica zbiornika	160 mm