

Link do produktu: <https://bruta.pl/kask-helm-alpinworker-wr-cerva-bialy-p-5770.html>



Kask Hełm ALPINWORKER WR Cerva Biały

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CL0601012280
Producent	Cerva

Opis produktu

Hełm ochronny ALPINWORKER – ultralekki kask roboczy z wentylacją i zintegrowanymi okularami

Hełm ochronny ALPINWORKER to ultralekki kask roboczy o wadze zaledwie 460 g, zaprojektowany dla specjalistów pracujących w wymagających warunkach. Wentylowana skorupa z poliwęglanu, zintegrowane okulary oraz szeroki zakres regulacji sprawiają, że ten lekki hełm ochronny zapewnia wysoki komfort i pełną funkcjonalność podczas pracy na wysokości, w budownictwie czy branżach technicznych.

Zastosowanie

- ☐ Budownictwo i inżynieria – lekka konstrukcja i krótki daszek ułatwiają pracę na wysokości.
- ☐ Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – wentylacja poprawia komfort w zmiennych warunkach pogodowych.
- ☐ Serwis i prace techniczne – zintegrowane okulary chronią wzrok bez konieczności noszenia dodatkowych środków ochrony.

Kluczowe cechy techniczne

- ✓ **Wentylowana skorupa z poliwęglanu** – wysoki komfort termiczny podczas pracy w upale i intensywnym ruchu.
- ✓ **Zintegrowane okulary EN166** – pewna ochrona wzroku bez dodatkowych akcesoriów, zawsze pod ręką.
- ✓ **6-punktowa więźba + regulacja pokręteł (53-66 cm)** – stabilne dopasowanie i możliwość precyzyjnej regulacji dla różnych użytkowników.

ALPINWORKER to hełm dla profesjonalistów, którzy oczekują maksymalnej lekkości, wygody i zgodności z normami bezpieczeństwa. Dzięki wentylacji, zintegrowanym okularom oraz szerokiemu zakresowi regulacji zapewnia pewną ochronę i komfort w każdej sytuacji, stanowiąc niezawodne wyposażenie na wymagających stanowiskach pracy.

Norma EN397

Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

OBOWIĄZKOWE

- Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku

-
- przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
- Przebicie*: przebijak używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
 - Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

OPCJONALNE

- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
- Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm.
- Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
- Odporność na odpryski płynnych metali.