

Link do produktu: <https://bruta.pl/kask-helm-ochronny-3m-solaris-cuv-g3000-procera-p-152.html>



Kask HEŁM OCHRONNY 3M SOLARIS CUV G3000 Procera

Cena brutto	94,20 zł
Cena netto	76,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3MG3000
Producent	Procera

Opis produktu

Kask ochronny Solaris G3000 3M

Lekko zaokrąglona konstrukcja, która pomaga zapobiegać zahaczaniu się części hełmu o gałęzie. Krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia. Wersja Solaris posiada unikalny system pomiaru ekspozycji hełmu na promieniowanie UV podczas całego okresu użytkowania – **wskaźnik Uvicator**. Zmiana koloru wskaźnika informuje o konieczności wymiany hełmu ze względu na pogorszenie jego wytrzymałości spowodowane starzeniem się materiału pod wpływem promieni UV. Wbudowany wskaźnik Uvicator początkowo jest czerwony, z czasem płowieje i gdy stanie się biały to oznacza konieczność wymiany hełmu.

Cechy kasku:

- Czujnik z technologią 3M™ Uvicator™ wskazuje w prosty sposób wskazuje użytkownikowi, że jego hełm był wystawiony zbyt długo na działanie promieniowania UV i w związku z tym należy go wymienić.
- Możliwość obrócenia wiązby, co pozwala na noszenie hełmu tyłem na przód podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.
- Płaska powierzchnia do pokrycia nadrukiem w postaci logotypu, nazwy marki, itp.
- Zoptymalizowana wentylacja z większą liczbą otworów wentylacyjnych niż w przypadku konwencjonalnego hełmu wentylowanego.
- Wiązba z regulacją standardową.
- odporny na działanie niskiej temperatury (-30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM),
- Wymienna opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego.
- Posiada 4-punktową wiązbę tekstylną, regulację dopasowania obwodu za pomocą przesuwnej paska, a także opaskę przeciwpotną, która zapewnia wysoki komfort pracy,
- Wiązbę można odwrócić o 180°, w celu odwrotnego założenia hełmu (w takim położeniu nadal spełnia on wymagania oznaczenia CE), co jest wyjątkową zaletą w przypadku pracy na wysokości lub w ciasnych miejscach,

Hełm ochronny 3M™ G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami leśnictwa i przemysłu. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.

Dane techniczne:

- Materiał: ABS odporny na działanie promieni UV.
- Ciężar: 310 g.
- Rozmiar: 54-62 cm.
- Dostępne kolory: Biały, Żółty, Niebieski.

-
- Spełnia wymagania normy EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLORY: biały W , czerwony C , niebieski N2 , pomarańczowy P , zielony Z , żółty Y

Norma EN397

Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

OBOWIĄZKOWE

- Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
- Przebicie*: przebijak używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
- Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

OPCJONALNE

- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
- Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm.
- Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
- Odporność na odpryski płynnych metali.