

Link do produktu: <https://bruta.pl/kask-ochronny-quartz-i-delta-plus-p-151.html>



Kask ochronny QUARTZ I Delta Plus

Cena brutto	32,60 zł
Cena netto	26,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	QUARTZ1
Producent	Delta Plus

Opis produktu

Kask ochronny QUARTZ 1

- hełm ochronny wentylowany (wentylacja regulowana),
- materiał: polipropylen (PP) wysokiej odporności,
- więźba z polietylenu niskiej gęstości w kształcie gwiazdy z 8 punktami mocowania,
- więźba z regulacją płynną: obwód głowy od 53 do 63 cm., 2 możliwości regulacji pozycji (górze/dół) dla większego komfortu,
- potnik z gąbki,
- zabezpieczony przed UV,
- zastosowanie: rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo, roboty publiczne, uderzenie,
- rozmiar: regulowany, obwód głowy od 53 do 63 cm.,
- dostępne kolory : biały, niebieski, żółty.

CERTYFIKATY - NORMY

Dyrektywa ŚOI 89/686/EWG

EN397 Hełmy budowlane ochronne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLORY: biały W , niebieski N , żółty Y

Norma EN397

Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

OBOWIAZKOWE

-
- Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
 - Przebicie*: przebijak używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
 - Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

OPCJONALNE

- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
- Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm.
- Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
- Odporność na odpryski płynnych metali.