



## Kask ochronny THOR

Cena brutto **29,00 zł**

Cena netto **23,58 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **THOR**

### Opis produktu

#### Kask ochronny THOR

- przemysłowy hełm ochronny z wentylacją,
- wykonany z tworzywa ABS,
- więźba 4 punktowa,
- regulacja więźby na śrubę, która po wciśnięciu blokuje mechanizm, natomiast po wyciągnięciu umożliwia łatwy obrót i dopasowanie do rozmiaru głowy,
- potnik z gąbki,
- dostępne kolory : biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Pasek podbródkowy w komplecie.

#### CERTYFIKATY - NORMY

Hełm przebadany na zgodność z normą EN-397 oraz na opcjonalne parametry:

- LD - odporność na uderzenia boczne,
- -30°C - dostosowany do pracy w niskich temperaturach.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** biały , żółty , pomarańczowy , niebieski

### Norma EN397

#### Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

#### OBOWIĄZKOWE

- Uderzenie\*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
- Przebicie\*: przebijać używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
- Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

\* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

---

## OPCJONALNE

- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
- Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić  $\leq 40$  mm.
- Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
- Odporność na odpryski płynnych metali.