

Link do produktu: <https://bruta.pl/kask-z-szerokim-rondem-ps52-portwest-p-2246.html>



Kask z szerokim rondem PS52 Portwest

Cena brutto	55,10 zł
Cena netto	44,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	PS52
Producent	PORTWEST

Opis produktu

Kask z szerokim rondem PS52 firmy Portwest.

Wykonany z polipropylenu lekki hełm z szerokim rondem. Szeroki profil zapewnia dodatkową ochronę przed słońcem, deszczem, gruzem i nietoksycznymi odpryskami. 4 pkt mocowania więźby z Nylonu oraz regulacja śrubowa (52-63 cm). Napotnik z miękkiej pianki.

Informację dodatkowe:

- Hełm z pełnym rondem zapewnia ochronę przed słońcem, porażeniem słonecznym, deszczem, cząstkami oraz odpryskami nie toksycznymi
- Czteropunktowa więźba plastikowa
- Łatwe dopasowanie pokrętelem

CERTYFIKATY - NORMY

- Certyfikat CE
- EN 397 (-10°C/+50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E)

Norma EN397

Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

TESTY OBOWIĄZKOWE

- Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
- Przebicie*: przebijał używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
- Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

TESTY OPCJONALNE

-
- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
 - Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm.
 - Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
 - Odporność na odpryski płynnych metali.

Zgodnie z EN397 czas użytkowania skorupy hełmu wynosi 5 lat od daty produkcji oznaczonej na hełmie w formacie miesiąc lub kwartał / rok.