

Link do produktu: <https://bruta.pl/kask-z-wizjerka-pw55-portwest-p-2245.html>



Kask z wizjerką PW55 Portwest

Cena brutto	68,70 zł
Cena netto	55,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PW55
Producent	PORTWEST

Opis produktu

Kask ochronny z wizjerką PW55 firmy Portwest

Hełm z wentylacją posiada bardzo wygodną, sześciopunktową, tekstylną więźbę oraz system płynnej regulacji obwodu przy pomocy pokrętła umieszczonego z tyłu. Skorupa wykonana z ABS. W zestawie znajduje się napotnik, pasek podbródkowy oraz wizjerka. Istnieje możliwość dokupienia elementów zapasowych.

Informację dodatkowe:

- Wentylacja pozwala na swobodny przepływ powietrza pod skorupą
- Odkształcenie boczne
- Sześciopunktowa więźba tekstylna
- Łatwe dopasowanie pokrętłem
- Pasek podbródkowy w komplecie
- Zawiera wizjerkę
- Pasuje do ochronników słuchu PW47 oraz PS47

CERTYFIKATY - NORMY

- Certyfikat CE.
- **EN397**
- **EN166 1 B 9** (wizjerka - niezarysowująca, nieparująca).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLORY: biały W , czerwony C , niebieski N , pomarańczowy P , żółty Y

Norma EN397

Norma EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.

TESTY OBOWIĄZKOWE

- Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J.
- Przebicie*: przebijak używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki.
- Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej, niż 5 s po jego odstawieniu.

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

TESTY OPCJONALNE

- W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C.
- Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm.
- Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego.
- Odporność na odpryski płynnych metali.

Zgodnie z EN397 czas użytkowania skorupy hełmu wynosi 5 lat od daty produkcji oznaczonej na hełmie w formacie miesiąc lub kwartał / rok.