

Link do produktu: <https://bruta.pl/kurtka-ostrzegawcza-flash-p-2692.html>



Kurtka ostrzegawcza FLASH

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	FLASH

Opis produktu

Ocieplana kurtka robocza wykonana z wytrzymałej tkaniny typu **Oxford 300D**, impregnowanej **PU**, co zapewnia jej wysoką wodoodporność oraz doskonałą ochronę przed wiatrem i deszczem. Idealna do pracy w trudnych warunkach zimowych i deszczowych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest **zwiększona widoczność** użytkownika.

Charakterystyka:

- **Ocieplana i wodoodporna**, co zapewnia komfort w chłodnych i mokrych warunkach.
- **Pasy odblaskowe**: naszyte na torsie i rękawach, które znacząco zwiększają widoczność użytkownika.
- **Wodoszczelne szwy**: zabezpieczone taśmą termozgrzewalną, co dodatkowo chroni przed przemakaniem.
- **Zapięcie**: kurtka zapinana na suwak, osłonięty listwą z napami, co zabezpiecza przed wiatrem.
- **Rękawy**: zakończone dzianinowymi ściągaczami, które skutecznie chronią przed wiatrem.
- **Kaptur**: chowany w stójce, z możliwością regulacji za pomocą stoperów.
- **Regulacja obwodu pasa**: poprzez stopery, co pozwala na dopasowanie kurtki do sylwetki.
- **Kieszenie**: 2 duże kieszenie zewnętrzne zapinane na napy oraz 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep.

Normy:

Kurtka spełnia wymagania normy **EN ISO 20471:2013** dla odzieży o intensywnej widzialności:

- **Klasa 3** powierzchni materiału zgodnie z normą EN ISO 20471:2013.

Dostępne kolory:

- **Żółty fluorescencyjny** z pasami odblaskowymi.
- **Pomarańczowy fluorescencyjny** z pasami odblaskowymi.

Dostępne rozmiary:

- **M, L, XL, XXL, XXXL.**

Kurtka jest idealnym wyborem dla pracowników potrzebujących ochrony przed zimnem i deszczem, zapewniając jednocześnie **wysoką widoczność** i wygodę.

40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: M , L , XL , XXL , 3XL

KOLOR: żółty neon , pomarańczowy neon

Tabela rozmiarów

Rozmiar:	M	L	XL	XXL	3XL
Wzrost:	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
Klatka:	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.




Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy

A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.