

Link do produktu: <https://bruta.pl/maseczka-ochronna-kn95-z-filtrem-ffp2-aibana-p-4351.html>

## MASECZKA OCHRONNA KN95 Z FILTREM FFP2 AIBANA



Cena brutto	<b>1,00 zł</b>
Cena netto	<b>0,81 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2-3 tygodnie</b>
Producent	<b>Filter Service</b>

### Opis produktu

**Półmaski filtrujące** stanowią ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu pyłami, oraz zmniejszają transmisję bakterii i wirusów w wydychanym powietrzu.

Pięć warstw polipropylenowego materiału filtracyjnego zatrzymuje szkodliwe cząstki, zapobiegając tym samym przedostaniu się ich do dróg oddechowych.

Specyfikacja:

Parametr izolacji FFP2  $\geq 95\%$

- **Metalowy klips dopasowujący do kształtu nosa**, przez co maseczka idealnie dopasowuje się do twarzy.
- **5 warstwowa maska ochronna z filtrem typu meltblown.**
- Zapewnia efekt izolacji  $\geq 95\%$  co równa się standardowi bezpieczeństwa **FFP2**
- **Łatwiejsze oddychanie** niż w większości maseczek
- Spełnia **europejskie normy EN 149:2001**
- **Certyfikat CE**
- **Rozmiar Uniwersalny!**
- **Mocowanie na gumki**
- **Każda maska posiada nadrukowaną normę EN, CE**

### Podział i przykłady zastosowań

**Podział półmasek filtrujących:**

Klasa	Ochrona przed	Zdolność filtracyjna	Dopuszczalna penetracja
FFP1	Nietoksyczne aerozole w stanie stałym lub ciekłym w stężeniach do 4NDS	80%	20%
FFP2	Nietoksyczne i średniotoksyczne aerozole w stanie płynnym lub stałym w stężeniu nie przekraczającym 9NDS.	94%	6%
FFP3	Ochrona przed nietoksycznymi, średniotoksycznymi oraz wysokotoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym w stężeniach do 20NDS	99%	1%

*NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie*

**Przykłady zastosowań półmasek filtrujących:**

Przykład zagrożenia	FFP1	FFP1V	FFP2	FFP2V	FFP2CV	FFP2DV	FFP3V	FFP3DV
Pyły z cegły	●	●	●	●	●	●	●	●
Beton	◐	◐	●	●	●	●	●	●
Dymy żelaza i metali			●	●	●	●	●	●
Włókno szklane							●	●
Dymy ołowiu							●	●
MDF - obróbka ręczna			●	●	●	●	●	●
MDF - obróbka mechaniczna	AB1P2							
Włókna mineralne							●	●
Opary farb (oprócz izocyjanianów)	AB1P2							
Tynk	◐	◐	●	●	●	●	●	●
Wełna mineralna	◐	◐	●	●	●	●	●	●
Piaskowiec	●	●	●	●	●	●	●	●
Spawanie							●	●
Krzemionka						●		●
Spirytus mineralny	AB1P2							
Miękkie drewno							●	●
Twarde drewno		◐	●	●	●	●	●	●

● - można stosować, ◐ - odpowiednia jest tylko półmaska filtrująca okrągła (bez pionowego zgięcia)