

Link do produktu: <https://bruta.pl/nauszники-przeciwhalasowe-3m-optime-ii-wersja-nahelmowa-3mh520p3e-procera-p-1930.html>



NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE 3M Optime II WERSJA NAHEŁMOWA 3MH520P3E Procera

Cena brutto	121,80 zł
Cena netto	99,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	3MH520P3E
Producent	Procera

Opis produktu

Nauszniki ochronne 3M™ PELTOR™ Optime™ II zostały opracowane dla potrzeb wymagającego środowiska o dużym natężeniu hałasu. Odpowiednie do stosowania w środowiskach charakteryzujących się znacznym poziomem hałasu przemysłowego lub maszyn budowlanych, tj. lotniska lub prace o charakterze rolniczym.

- Miękkie, szerokie poduszki pomagają redukować nacisk wokół uszu zwiększając komfort i wydajność użytkowania.
- Duża przestrzeń wewnątrz czaszy nausznika pomaga ograniczać gromadzenie wilgoci i ciepła.
- Łatwa wymiana poduszek i wkładek pomaga utrzymać higieniczną czystość.
- Miękkie, szerokie poduszki pomagają redukować nacisk wokół uszu zwiększając komfort i wydajność użytkowania.
- Łatwa wymiana poduszek i wkładek pomaga utrzymać higieniczną czystość.
- Proste symboliczne oznaczenie poziomu wytłumienia zapewnia prawidłowy dobór nauszników.
- Wersja nahelmowa pasuje bezpośrednio do wielu przemysłowych hełmów ochronnych i nie wymaga używania adaptera.

Ochronniki słuchu przeznaczone do miejsc dużym hałasie. Potrafią tłumić skutecznie dźwięki o bardzo niskich częstotliwościach. Ich poduszki uszczelniające są wypełnione specjalnym połączeniem płynu i pianki, co zapewnia idealne dopasowanie i niewielki ucisk, zapewniając maksymalną wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Poduszki wyposażone zostały w specjalne kanałki wentylacyjne, odprowadzające efektywnie nadmiar ciepła i wilgoci. Ochronniki są składane, co ułatwia ich magazynowanie oraz transport.

Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie [dB]		14,1	19,4	32,0	39,9	36,2	35,4	39,2
Odchylenie standardowe [db]		2,3	2,7	2,7	2,4	2,6	4,4	2,6
Przewidywana ochrona [dB]		11,8	16,7	29,3	37,5	33,6	31,0	36,6

Wersje modelu 3M™ Peltor™ Optime™ II

	pałak standardowy H520A	Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej; miękkie poduszki uszczelniające wypełnione kombinacją pianki i płynu. Skutkiem jest optymalne dopasowanie i niewielki nacisk, który stanowi o dobrym komforcie podczas długotrwałego użytkowania.
	pałak nakarkowy H520B	Wersja z pałakiem nakarkowym jest dobrze dopasowana do pracy z przemysłowym hełmem

		ochronnym.
	pałak składany H520F	Wersja składana z pałakiem nagłownym umożliwia łatwe przechowywanie, kiedy nauszники nie są używane. Słuchawki zajmują mało miejsca, a poduszki dociskowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
	pałak na hełmowy H520P3E	Wersja montowana do hełmu ochronnego; ochronnik może być ustawiony w pozycji roboczej, spoczynkowej i parkingowej.
	520 HI-Vis	Model o jaskrawym zielonym malowaniu dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu, a zarazem muszą być dobrze widoczni - zatrudnionych przy budowie dróg, na lotniskach lub w innych szczególnie niebezpiecznych miejscach.
	zestaw higieniczny	Dostępny jest również zestaw zapasowych elementów uszczelniających i wkładek.

Nauszniki dostępne są również w wersji dielektrycznej bez odsłoniętych elementów metalowych oraz w jaskrawym zielonym malowaniu dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu, a zarazem muszą być dobrze widoczni - zatrudnionych przy budowie dróg, na lotniskach lub w innych szczególnie niebezpiecznych miejscach. Nauszniki dostępne są z pałakiem nagłownym, nakarkowym i w wersji mocowanej do hełmów ochronnych oraz w wersji składanej, dzięki czemu nadają się do większości zastosowań.

Informacje dodatkowe

Stopień tłumienia	31dB
Poziom ochrony	94dB(A) - 105dB(A)
Styl	Standardowe nauszники z pałakiem
Typ	Nauszniki pasywne
Typowe zastosowania	Praca na otwartej przestrzeni Budownictwo Lotniska Wszystkie obszary rynku Lekka konstrukcja Niski profil Równomierny nacisk Pierścienie uszczelniające wypełnione płynem Dwupunktowe mocowanie Dostępne w wielu wersjach Zastosowania przemysłowe Ciągła/ długotrwała ekspozycja na hałas Do pracy w środowisku zapyłonym Średnia / krótkotrwała ekspozycja na hałas Praca z / obecność substancji skażających Oznaczenie CE
Cechy	
Środowisko pracy	
Zgodność z normami	