

Link do produktu: <https://bruta.pl/nauszniki-przeciwhalasowe-3m-optime-iii-wersja-naglowna-3mh540a-procera-p-160.html>



NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE 3M Optime III WERSJA NAGŁOWNNA 3MH540A Procera

Cena brutto	127,00 zł
Cena netto	103,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3MH540A
Producent	Procera

Opis produktu

Nauszniki przeciwhłasowe 3M™ Optime™ III zapewniają skuteczną ochronę słuchu w miejscach o wyjątkowo dużym natężeniu hałasu. Funkcja ochrony oparta jest o technologię podwójnej obudowy, która minimalizuje rezonans wewnątrz czaszy i zapewnia maksymalne tłumienie dźwięków wysokiej częstotliwości. Akustyczne połączenie pomiędzy przestrzenią wewnętrzną i przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia z kolei skuteczne tłumienie przy niskich częstotliwościach. Nauszniki przeciwhłasowe Peltor™ Optime™ III to doskonała ochrona i najwyższy komfort użytkowania. Produkt jest również dostępny w zielonej wersji Hi-Viz, stworzonej z myślą o pracownikach wymagających zarówno ochrony słuchu, jak i wyjątkowej widoczności - przy budowach dróg, na lotniskach lub w innych miejscach o podwyższonym ryzyku.

- Bardzo wysoki poziom tłumienia - współczynnik SNR: 35 dB.
- Opracowane do użytku w wymagających, hałaśliwych środowiskach, skutecznie wyciszają dźwięki nawet o niskiej częstotliwości.
- Ochrona oparta na technologii o podwójnej obudowie, co minimalizuje rezonans w obudowie podtrzymującej - w rezultacie zyskujemy maksymalne tłumienie wysokich częstotliwości.
- Połączenie akustyczne pomiędzy przestrzenią wewnętrzną, a przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia maksymalne tłumienie niskich częstotliwości.
- Dostępne w wersji na pałąk nagłowny, nakarkowy, składany oraz w wersji nahełmowej.
- Dostępne w wersji z zielonymi czaszami o wysokiej widoczności specjalnie dla pracowników, którzy muszą być łatwo zauważalni- przy budowie dróg, na lotniskach lub w innych miejscach pracy o wysokim ryzyku.
- Dostępny jest również zestaw higieniczny.
- Dostępne w wersji z izolowanym pałąkiem nagłownym (dielektryczny).

Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie [dB]		17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Odchylenie standardowe [db]		2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,6
Przewidywana ochrona [dB]		15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0

Wersje modelu 3M™ Peltor™ Optime™ III

	pałąk standardowy H540A	Wersja z pałąkiem nagłownym.
	pałąk nakarkowy H540B	Wersja z pałąkiem nakarkowym - jest dobrze dopasowana do pracy z przemysłowym hełmem

		ochronnym.
	pałąknahełmowy H540P3E	Wersja z pałąkiem nahełmowym - montowana do hełmu ochronnego; ochronnik może być ustawiony w pozycji roboczej, spoczynkowej i parkingowej.
	540 Hi-Vis	Model o jaskrawym zielonym malowaniu dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu, a zarazem muszą być dobrze widoczni - zatrudnionych przy budowie dróg, na lotniskach lub w innych szczególnie niebezpiecznych miejscach.
	zestaw higieniczny	Zestaw zapasowych elementów uszczelniających i wkładek.

Nauszniki dostępne są również w wersji dielektrycznej bez odsłoniętych elementów metalowych oraz w jaskrawym zielonym malowaniu dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu, a zarazem muszą być dobrze widoczni - zatrudnionych przy budowie dróg, na lotniskach lub w innych szczególnie niebezpiecznych miejscach. Nauszniki dostępne są z pałąkiem nagłównym, nakarkowym i w wersji mocowanej do hełmów ochronnych oraz w wersji składanej, dzięki czemu nadają się do większości zastosowań.