

Link do produktu: <https://bruta.pl/ochronniki-sluchu-peltor-h31-3m-p-1939.html>



Ochronniki słuchu Peltor H31 3M

Cena brutto	78,80 zł
Cena netto	64,07 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	H31A 300
Producent	3M

Opis produktu

Nauszniki ochronne H31 3M™ PELTOR™ to wygodne urządzenie o doskonałych właściwościach tłumiących, które nie powoduje dużego nacisku na głowę i nie posiada wystających elementów. Kształt czaszy nauszników z obniżoną górną częścią podyktowany jest koniecznością dopasowania do hełmów ochronnych.

Typowe zastosowania

- Przemysł leśny
- Praca na otwartej przestrzeni
- Budownictwo

Cechy

- Specjalny kształt obudowy dla leśnictwa i do użytkowania z hełmem
- Równomierny nacisk
- Pierścienie uszczelniające wypełnione płynem
- Miękkie pierścienie uszczelniające
- Dwupunktowe mocowanie
- Dostępne w wielu wersjach

Wersje modelu 3M™ Peltor™ H 31

	pałak standardowy H31A 300	Standardowe nauszniki z pałakiem, stopień tłumienia: 27dB
	pałak nakarkowy H31B 300	Wersja z pałakiem nakarkowym jest dobrze dopasowana do pracy z przemysłowym hełmem ochronnym, stopień tłumienia: 27dB
	pałak nahełmowy H31P3 300	Wersja montowana do hełmu ochronnego; ochronnik może być ustawiony w pozycji roboczej, spoczynkowej i parkingowej, stopień tłumienia: 28dB

	zestaw higieniczny	Dostępny jest również zestaw zapasowych elementów uszczelniających i wkładek.	
--	---------------------------	---	--

Nauszniki ochronne 3M składają się z wytrzymałej obudowy i miękkich poduszek, które dopasowują się do głowy wokół uszu ograniczając hałas. Dostępne w wersji dielektrycznej oraz w wersji z pałąkiem nakarkowym. Nauszniki z pałąkiem nakarkowym występują również w jaskrawym odcieniu. Dostępny jest również zestaw higieniczny.

Informacje dodatkowe

Stopień tłumienia H510A	27dB
Poziom ochrony	87dB(A) - 98dB(A)
Styl	Standardowe nauszniki z pałąkiem
Typ	Nauszniki pasywne
Typowe zastosowania	Praca na otwartej przestrzeni Budownictwo Inżynieria Stolarstwo Metalurgia Przemysł motoryzacyjny Rolnictwo
Cechy	Mieszanie i przygotowanie substancji chemicznych Lekka konstrukcja Niski profil Równomierny nacisk Pierścienie uszczelniające wypełnione płynem Dwupunktowe mocowanie Dostępne w wielu wersjach
Środowisko pracy	Zastosowania przemysłowe Ciągła/ długotrwała ekspozycja na hałas Do pracy w środowisku zapylonym Średnia / krótkotrwała ekspozycja na hałas Praca z / obecność substancji skażających
Zgodność z normami	Oznaczenie CE