

Link do produktu: <https://bruta.pl/okulary-ochronne-klondike-mcr-safety-p-1041.html>



Okulary ochronne Klondike Mcr Safety

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Numer katalogowy	MCR-KLONDIKE T
Producent	MCR SAFETY

Opis produktu

Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii Klondike firmy Mcr Safety.

- klasa optyczna 1
- plastikowa ramka w kolorze czarnym
- mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9% szkodliwe działanie promieni UV
- możliwość regulacji ramion
- dodatkowa nakładka żelowa na nos, zapobiega odgnieceniom i zwiększa komfort użytkowania
- idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów ceramicznych itp.
- sprawdź właściwości szkła i dobierz najbardziej odpowiednie dla danej pracy
- spełniają wymagania normy EN166

Właściwości szkła

Rodzaje soczewek stosowanych w okularach MCR

Zabarwienia oraz pokrycia soczewek stosowanych w okularach, oprócz własności ozdobnych mają wpływ na własności oferowane przez poszczególne szkła. Poniższa tabela prezentuje podstawowe własności oferowane przez okulary wyposażone w określony typ szkła.

Typ szkła	Symbol	Kod	Opis	Przepuszczalność światła (VLT)
Clear Uncoated / Jasne bez powłok		UT	Soczewki zapewniają podstawową ochronę przeciw odpryskom	85%
Clear / Jasne		T	Zapewniają wysmienitą optykę dla zastosowań ogólnych, gdzie konieczne jest zabezpieczenie wzroku przed odpryskami.	85%
Gray / szary		S	Soczewki idealne do pracy na wolnym powietrzu, gdzie występuje niebezpieczeństwo oślnienia	12%
Gray Mirror / Szary lustrzany		MS	Soczewki idealne do pracy na wolnym powietrzu, gdzie występuje niebezpieczeństwo oślnienia. Posiadają warstwę odbłaskową.	12%
Emerald / szmaragdowy		EM	Do zastosowania na wolnym powietrzu jako zabezpieczenie przed oślnieniem słonecznym	9%
Emerald Mirror / Szmaragdowe, lustrzane		MEM	Do zastosowania na wolnym powietrzu jako zabezpieczenie przed oślnieniem słonecznym	9%
Amber / bursztynowe		Y	Bursztynowo-żółty kolor blokuje niebieską część widma świetlnego zapewniając maksymalny kontrast, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.	85%
Light green / Jasnozielony filtr 3.0		30-Z	Szkła ogólnego przeznaczenia chroniące przed oślnieniem. Prześlona 3 wg DIN	filtr 3.0
Dark green / Ciemnozielony filtr 5.0		50-Z	Szkła ogólnego przeznaczenia chroniące przed oślnieniem. Prześlona 5 wg DIN	filtr 5.0
Brown / brązowe		BR	Soczewki do pracy na wolnym powietrzu, gdzie występuje zagrożenie oślnienia. Idealne dla kierowców - nie ograniczają rozpoznawania kolorów stosowanych w sygnalizacji drogowej	12%
Clear Mirror / lustrzane jasne		MT	Soczewki zapewniają większą przepuszczalność światłą dla zastosowania wewnątrz pomieszczeń oraz w przestrzeniach otwartych. Soczewki redukują oślnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła, takich jak reflektory halogenowe i inne.	55%
Light blue / jasnoniebieskie		JN	Soczewki zapewniają większą przepuszczalność światłą. Do stosowania wewnątrz jak i na wolnym powietrzu. Soczewki redukują oślnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła, takich jak reflektory halogenowe i inne	70%
Blue ice/niebieskie		N	Zabezpieczają przed bezpośrednim oślnieniem	33%
Blue Mirror / lustrzane niebieskie		MN	Soczewki niebieskie lustrzane. Zabezpieczają przed bezpośrednim oślnieniem. Redukują oślnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła	33%
Blue Diamond / lustrzane niebieski-diamant		MND	Soczewki niebieski diament lustrzane. Zabezpieczają przed bezpośrednim oślnieniem. Redukują oślnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła.	33%

Typy szkła występujące w danym modelu

Poniższa tabela prezentuje typy szkła występujące w danych okularach.

Kolory szkła	MT	S	T	UT	MN	BR	JN	Y	MND	MEM	T10	T15	T20	T25	Nr strony w katalogu mini / główny
MCR-BEARKAT															2 / 278
MCR-CHECKLITE															3 / 279
MCR-DALLAS	F	F	F												4 / 280
MCR-KLONDIKEM															5 / 281
MCR-KLONDIKE															6,7 / 282,283
MCR-KLONDIKE-P															7 / 283
MCR-KLONDIKE-F		F	F												8 / 284
MCR-LAW															9 / 285
MCR-SHOCK	F	F	F												10 / 286
MCR-STRATOS															11 / 287
MCR-TREMOR															12 / 289
MCR-TRIWEAR		F	F												13 / 291
MCR-TRIWEAR-MF															14 / 292
MCR-YUKON															15 / 293
MCR-PGX			F												16 / 271
MCR-STRYKER			F												16 / 271

(F) - ANTIFOG

