

Link do produktu: <https://bruta.pl/wielogazowy-detektor-microtector-iii-g888c-oxyline-p-5696.html>

Wielogazowy detektor Microtector III G888C Oxyline



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	G888C
Producent	Oxyline

Opis produktu

Wielogazowy detektor Microtector III G888C

Microtector III G888C łączy w sobie wymagania nowoczesnego detektora wielogazowego do stosowania w ochronie osobistej z kompaktową konstrukcją umożliwiającą bezpieczną pracę w przestrzeniach zamkniętych i szybach. Ten solidny i praktyczny detektor wielogazowy wyposażony jest w czujnik katalityczny gazów palnych, czujnik podczerwieni CO₂ oraz 3 czujniki elektrochemiczne gazów toksycznych i tlenu. W tej konfiguracji G888C jest wszechstronny w użyciu i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.

Poręczny przyrząd Microtector III G888C jest najlepszym wyborem do ochrony osobistej przed szerokim zakresem zagrożeń gazowych w górnictwie. Do wykrywania do 7 gazów palnych i toksycznych oraz tlenu, nasz najmniejszy detektor wielogazowy oferuje 5 czujników.

Bezpieczeństwo i obsługa

□ Microtector III G888C jest certyfikowany do użytku w strefie Ex 1 i jest wodoszczelny oraz pyłoszczelny zgodnie z klasą ochrony IP67, co sprawia, że ten detektor wielogazowy nadaje się do wymagających zastosowań.

□ Gumowana obudowa z poliwęglanu zapewnia doskonałą ochronę przed wstrząsami i wibracjami.

□ Praktyczne wzornictwo, niewielka waga i solidny klips Croco zapewniają optymalny komfort noszenia.

□ Obsługa odbywa się za pomocą trzech przycisków i kolorowego, podświetlanego wyświetlacza, którego ekran można w razie potrzeby obrócić o 180 stopni.

□ W przypadku słabych warunków oświetleniowych G888M oferuje latarkę w wykonaniu przeciwybuchowym.

Alarmowanie i żywotność baterii

▶ Jeśli wartość progowa zostanie przekroczona, G888C ostrzega użytkownika na trzy sposoby za pomocą sygnałów świetlnych, wibracji i głośnego klaksonu (103 dB(A)).

▶ Zintegrowana bateria NiMH może pracować do 65 godzin, w zależności od trybu pracy i konfiguracji czujnika.

Połączone bezpieczeństwo

□□ Po wyposażeniu w opcjonalny moduł radiowy, do monitora Connected Safety TeamLink można podłączyć do 10 przenośnych urządzeń do wykrywania gazu serii G888. Dzięki temu osoba nadzorująca ma wgląd w lokalne odczyty i status każdego członka zespołu.

□□ W przypadku alarmu gazowego lub alarmu bezruchu personelu, nadzorca może szybko i w ukierunkowany sposób wezwać pomoc.

□□ Oprogramowanie G888/G999 Visual umożliwia również monitorowanie więcej niż 10 przenośnych urządzeń gazowych i wysyłanie krótkich

wiadomości.

Akcesoria

- ✓ Stacja dokująca DS400/404 może być używana do ładowania, kalibracji i regulacji detektorów gazu z serii G888.
- ✓ Nakładka Smart Charger Cap umożliwia ładowanie i kalibrację, a także przesyłanie danych do komputera.
- ✓ W celu lepszego rozróżnienia urządzeń do detekcji gazów przeznaczonych do różnych zastosowań, można je oznaczyć za pomocą osłon dyfuzyjnych w pięciu kolorach sygnalizacyjnych.
- ✓ Pełny przegląd akcesoriów i wszystkich rozszerzeń oferowanych dla serii G888 znajduje się na dole tej strony.

Warianty modeli

- ▶ W ramach serii G888 dostępne są 2 warianty modeli G888C i G888M. Obie wersje G888 posiadają jeden czujnik CC, jeden IR i trzy EC. Pozwala to na różnorodne kombinacje do siedmiu gazów lub zakresów pomiarowych, które mogą być monitorowane jednocześnie.
- ▶ G888M, zaprojektowany specjalnie dla górnictwa, jest iskrobezpieczny (typ ochrony "ia") i ognioszczelny (typ ochrony "da") do użytku w strefie Ex 0.

Wielogazowy detektor Microtector III G888C to kompaktowe urządzenie do wykrywania do 7 gazów jednocześnie - z certyfikatem Ex 1, klasą szczelności IP67, możliwością monitorowania do 10 urządzeń poprzez TeamLink oraz opcjonalnymi wariantami G888M dla górnictwa.