

Link do produktu: <https://bruta.pl/zestaw-asekuracyjny-grider-protekt-p-5300.html>



Zestaw asekuracyjny Grider+ Protakt

Cena brutto	377,70 zł
Cena netto	307,07 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	GRIDER+
Kod EAN	5901685781046
Producent	PROTEKT

Opis produktu

Zestaw asekuracyjny **GRIDER+** do pracy na wysokości.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 szelki bezpieczeństwa P 05S z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi kłami, rozmiar M-XL lub XXL
- 2 amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 023
- 3 linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 o dł. 1,2 m z zatrzaśnikami AZ 011
- 4 torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

Szelki bezpieczeństwa P-05S

- ▶ Waga: 1 260 g
- ▶ Materiał: poliester
- ▶ Szerokość: 45 mm
- ▶ Nici: poliester
- ▶ Klamry: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T

→ Taśma

- ▶ Materiał: poliester
- ▶ Wykonanie: taśma poliestrowa
- ▶ Szerokość: 30 mm

→ Amortyzator

- ▶ Materiał: poliamid
- ▶ Wykonanie: taśma poliamidowa
- ▶ Wymiary: 200 x 32 x 45 mm

Linka LB 100

- ▶ Lina poliamid/poliester Ø 12 mm
- ▶ Długość: 2 m
- ▶ Klamra regulacyjna stal ocynkowana

- ▶ Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
- ▶ PN-EN: 354, 358

Zatrzask AZ 011

- ▶ Materiał: ocynk galwaniczny
- ▶ Wymiary: 107 x 58 mm
- ▶ Otwarcie: 18 mm
- ▶ Waga: 160 g
- ▶ Wytrzymałość statyczna: 25 kN
- ▶ Typ blokady: nakrętka blokująca typu "screw lock"
- ▶ EN 362/B


Zatrzask AZ 023

- ▶ Materiał: aluminium
- ▶ Wymiary: 240 x 108 mm
- ▶ Otwarcie: 56 mm
- ▶ Waga: 475 g
- ▶ Wytrzymałość statyczna: 20 kN
- ▶ Typ blokady: zapadka blokująca
- ▶ Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem
- ▶ EN 362/A

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: M-XL , XXL

Dane techniczne / Wymiary



[cm]	M-XL	XXL
A	60 - 120	75 - 150
B	-	-
C	45 - 70	60 - 85
H	55 - 75	65 - 85
W	640 g	660 g

Dostępne rozmiary: M-XL (średni), XXL (duży)

rozmiar	wzrost [cm]	obw. kl. piersiowej [cm]
M - XL (średni)	164-180	85-100
XXL (duży)	180-195	100-130